

GPS-DM48-AC™

Système d'ionisation bipolaire avec aiguilles auto-nettoyante

Description du produit

Le GPS-DM48-AC est un système d'ionisation bipolaire avec aiguilles autonettoyant conçu pour être monté dans des conduits intérieurs ou extérieurs.

Caractéristiques standard

Alimentation universelle, écran intégré, cycle d'auto-nettoyage programmable, contacts d'alarme intégrés, 3/4 adaptateur de canal tournant rapide, Tube flexible étanche de 15 cm, brosses en fibre de carbone.*


*Les tests de durée de vie ne montrent aucune usure mécanique des brosses en fibre de carbone due à des cycles de nettoyage répétés.

Installation

- Conçu pour être utilisé dans des conduits
- Joints étanches pour l'installation dans des conduits extérieurs




Avantages



diminution
particules
(fines)



vermindering
ziekteverwekkers



geuren
generaliseerd



energie
besparing

- Réduction des particules et contrôle des fumées
- Neutralisation des odeurs par destruction des COV
- Réduction du nombre d'agents pathogènes en suspension dans l'air (champignons, bactéries, virus). Aide à contrôler les allergènes et l'asthme*, prévient le "syndrome des chaussettes sales"
- Des économies d'énergie et de coûts importantes grâce à une consommation et à des coûts d'entretien très faibles, par rapport aux autres produits de purification d'air. Le système ne nécessite pas de pièces de rechange périodiques comme les filtres ou les lampes UVC !

*Ces déclarations sont fondées sur de nombreuses expériences et témoignages de clients.

Application commerciales

- Construction de logements privés
- Restaurants et commerces
- Immeubles de bureaux
- Ecoles et universités
- Centres d'hébergement et de soins
- Soins de santé
- Hôpitaux
- Garderies et crèches
- Bâtiments publics tels que l'aéroport et le métro
- Industrie
- Gouvernement
- Sites de prière

Spécifications

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Voltage | 24VAC - 240VAC |
| Courant électrique | 12 W |
| Puissance électrique | 50/60HZ |
| Production totale d'ions | >400M ions/cc/sec |
| Débit | 2700 m³/h |
| Température/Humidité | -29° C tot 60°C / 0 - 100% RV |
| Dimensions/Poids | 9,5 cm Dia. x 17,8 cm L / 1.048 grs |
| Inspections électriques | UL, cUL, CE |
| Classification du contact d'alarme | 250VAC / 1 A |
| Certificats | UL 867, OSHPD Seismic (OSP), IAQP |



globalplasmasolutions.com

Global Plasma Solutions n'a pas été impliqué dans la production ou l'approbation de cette traduction.

egeeda

Votre partenaire fiable en sanitaire,
chauffage et ventilation
Tout sous le même toit

www.egeeda.be
+32 14 22 26 08

AIRPLUS
solutions